

# Технические данные

№. 15 [Январь 2020]

Гироскопический миксер  
COROB™ CLEVERmix 20 ST v02

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип смесителя	Гироскопический миксер
Способ зажима тары	Ручной (механический) зажим
Положение зажимных платформ после перемешивания	Фиксируется автоматически
Время перемешивания	До 6 мин
Скорость перемешивания [об/мин] *	Max 200 об/мин, самонастройка в зависимости от характеристик продукта
Мощность мотора перемешивания [л.с.] (кВт)	0,75 (0,55 кВт)
Рабочий цикл	Продолжительный
Направление перемешивания	Однонаправленное
Нижняя платформа	Не выдвигается



## ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ МИКСЕРА

Панели	Листовой металл
Тип шторки	«Скользкая шторка»

## ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗМЕРА ТАРЫ

Форма тары	Круглая / Квадратная / Овальная
Минимальная высота тары [мм]	100мм/89мм при использовании подставки для тары
Максимальная высота тары [мм]	410 мм (максимальная высота может быть меньше при использовании подставки для тары и модификации нижней платформы)
Максимальный диаметр тары [мм]	390 мм
Максимальный вес тары [кг]	35 кг

## ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И РАБОЧЕЙ СРЕДЫ

Напряжение сети [В]	Однофазное; 220-240 ± 10% В (с автотрансформатором 100/110/127V; при 200 В применяется понижение мощности)
Частота [Гц]	50/60 Гц
Предохранители	F 10 А
Максимальная потребляемая мощность [Вт]	850 Вт
Рабочий диапазон температур [°C]	От 10° до 40°С
Относительная влажность	От 5% до 85% (без конденсации)
Уровень шума [дБА]	< 70
Сертификация	CE / ETL

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина [мм]	805 мм
Глубина [мм]	730 мм
Высота [мм]	990 мм
Занимаемая площадь/след [м <sup>2</sup> ]	0,59 м <sup>2</sup>
Вес НЕТТО [кг]	149 кг
Вес БРУТТО [кг]	164 кг

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Адаптер для тары	Опционно
Индивидуализация нижней платформы	Опционно
Прозрачная шторка	Опционно
Крючки-крепления тары	Опционно

Обратите внимание: Приведенные данные соответствуют базовой конфигурации оборудования и могут варьироваться в зависимости от дополнительных опций.

\*Скорость перемешивания может отличаться в зависимости от веса, формы тары, а также от характеристик базового продукта.

© COPYRIGHT 2020, COROB S.p.A. – Все права защищены во всех странах. Данная информация предоставляется без каких-либо гарантий, утверждений, побуждений или разрешений. Данные основаны на опыте компании COROB и из источников, которые представляются, как надежные. Компания COROB таким образом не несет никакой ответственности по закону за надежность предоставленной информации.



corob

## Технические данные

№. 15 [Январь 2020]

Гироскопический миксер  
COROB™ CLEVERmix 20 PR v02

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип смесителя	Гироскопический миксер
Способ зажима тары	Ручной (механический) зажим
Положение зажимных платформ после перемешивания	Фиксируется автоматически
Время перемешивания	От 45 с. до 9:45 мин
Скорость перемешивания [об/мин] *	Предустановленная
Мощность мотора перемешивания [л.с.] (кВт)	0,75 л.с. (0,55 кВт)
Рабочий цикл	Продолжительный
Направление перемешивания	Двунаправленное
Нижняя платформа	Не выдвигается



### ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ МИКСЕРА

Панели	Листовой металл
Тип шторки	«Скользкая шторка»

### ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗМЕРА ТАРЫ

Форма тары	Круглая / Квадратная / Овальная
Минимальная высота тары [мм]	100мм/89мм при использовании подставки для тары
Максимальная высота тары [мм]	410 мм (максимальная высота может быть меньше при использовании подставки для тары и модификации нижней платформы)
Максимальный диаметр тары [мм]	390 мм
Максимальный вес тары [кг]	35 кг

### ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И РАБОЧЕЙ СРЕДЫ

Напряжение сети [В]	Однофазное; 220-240 ± 10% В (с автотрансформатором 100/110/127V; при 200 В применяется понижение мощности)
Частота [Гц]	50/60 Гц
Предохранители	F 10 А
Максимальная потребляемая мощность [Вт]	850 Вт
Рабочий диапазон температур [°C]	От 10° до 40°С
Относительная влажность	От 5% до 85% (без конденсации)
Уровень шума [дБА]	< 70
Сертификация	CE

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина [мм]	805 мм
Глубина [мм]	730 мм
Высота [мм]	990 мм
Занимаемая площадь/след [м <sup>2</sup> ]	0,59 м <sup>2</sup>
Вес НЕТТО [кг]	149 кг
Вес БРУТТО [кг]	164 кг

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Адаптер для тары	Опционно
Индивидуализация нижней платформы	Опционно
Прозрачная шторка	Стандартная комплектация
Крючки-крепления тары	Опционно

Обратите внимание: Приведенные данные соответствуют базовой конфигурации оборудования и могут варьироваться в зависимости от дополнительных опций.

\*Скорость перемешивания может отличаться в зависимости от веса, формы тары, а также от характеристик базового продукта.

© COPYRIGHT 2020, COROB S.p.A. – Все права защищены во всех странах. Данная информация предоставляется без каких-либо гарантий, утверждений, побуждений или разрешений. Данные основаны на опыте компании COROB и из источников, которые представляются, как надежные. Компания COROB таким образом не несет никакой ответственности по закону за надежность предоставленной информации.



corob